



SuperSolar

Kolektory ciepła - ciepło w Twoim domu



SSC-150H



- Pojemność zbiornika: 150L (stal nierdzewna 1,5mm)
- Skuteczna izolacja zbiornika
- 15 rur heat-pipe z potrójnym absorberem
- Ciśnienie robocze 6 bar
- Prosta i solidna konstrukcja, łatwy montaż i instalacja do sieci
- Możliwość pracy całorocznej
- Gwarancja 10 lat (zbiornik i rury)
- Żywotność urządzenia 15 lat
- Wysoka opłacalność ekonomiczna



SSC-200H



- Pojemność zbiornika 200L (stal nierdzewna 1,5mm)
- Skuteczna izolacja zbiornika
- 20 rur heat-pipe z potrójnym absorberem
- Możliwość montażu na powierzchniach płaskich i skośnych przy modelach SSC150H i SSC200H
- Wysoka sprawność cieplna
- Bardzo szybki zwrot inwestycji
- Przy modelach SSC150H i SSC200H możliwość zastosowania kontrolera i grzałki



SS15-180



- System bezciśnieniowy
- Pojemność zbiornika 150L (stal nierdzewna SUS 304-2B)
- 15 rur z podwójnym absorberem
- Prosty montaż, obsługa i instalacja
- Do pracy urządzenia konieczna pompa wody i regulator ciśnienia (opcja)
- Bardzo wysoka sprawność cieplna
- **Super cena (już od 1399zł)**





SS21-180



- System bezciśnieniowy
- Pojemność zbiornika 210L (stal nierdzewna SUS 304-2B)
- 21 rur z podwójnym absorberem
- Prosty montaż, obsługa i instalacja
- Do pracy urządzenia konieczna pompa wody i regulator ciśnienia (opcja)
- Bardzo wysoka sprawność cieplna
- **Super cena (już od 1799zł)**



SSCM15



- Kolektor ciśnieniowy
- 15 rur heat-pipe z potrójnym absorberem
- Maksymalne ciśnienie pracy 12 bar
- Szeroki zakres wykorzystania:
 - 1) całoroczne ogrzewanie wody użytkowej
 - 2) ogrzewanie basenów, także krytych
 - 3) praca na glikolu lub wodzie
- Możliwość montażu na powierzchni płaskiej i skośnej
- Solidna budowa
- Certyfikat Keymark



SSCM20



- Kolektor ciśnieniowy
- 20 rur heat-pipe z potrójnym absorberem
- Możliwość pracy w systemie bez- i ciśnieniowym glikolowym lub wodnym
- Duża wydajność (ogrzewa do 200L wody użytkowej w 6 godzin)
- Minimalna temperatura pracy -35 stopni
- Certyfikat Keymark

